

Führungseinheit FENG-40-250-KF - Festo 34503

Artikel-Nr. FES-34503


Hersteller Festo

EAN 4052568009892

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.8 kg
Hub [mm]	250.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	40
Hub [mm]	250
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.000
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.260
Max. Kraft Fz [N]	1.000
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.260
Max. Moment Mx [Nm]	44
Max. Moment Mx statisch [Nm]	55
Max. Moment My [Nm]	52

Max. Moment My statisch [Nm]	65
Max. Moment Mz [Nm]	52
Max. Moment Mz statisch [Nm]	65
Verschiebekraft [N]	15
Produktgewicht [g]	3.170
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert