

## Kompaktzylinder ADVU-25-40-P-A - Festo 156528

Artikel-Nr. FES-156528

Hersteller Festo

EAN 4052568004378

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Bohrung (mm)            | 25.000000 |
| Gewicht                 | 0.3 kg    |
| Hub [mm]                | 40.000000 |
| Pneumatischer Anschluss | M5        |
| Zolltarifnummer         | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Hub [mm]             | 40                                               |
| Kolben-Durchmesser   | 25 mm                                            |
| Dämpfung             | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage           | beliebig                                         |
| Funktionsweise       | doppeltwirkend                                   |
| Kolbenstangenende    | Innengewinde                                     |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben<br>Kolbenstange                           |
| Positionserkennung   | für Näherungsschalter                            |
| Varianten            | einseitige Kolbenstange                          |
| Betriebsdruck [bar]  | 1 bis 10                                         |

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20 bis 80                                                 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J]        | 0,10                                                       |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 247                                                        |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]  | 295                                                        |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]             | 26                                                         |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]         | 28                                                         |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]              | 180                                                        |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]   | 6                                                          |
| Befestigungsart                            | mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör<br>wahlweise:         |
| Pneumatischer Anschluss                    | M5                                                         |
| Werkstoff Bundschraube                     | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Deckel                           | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen            | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                     | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Zylinderrohr                     | Aluminium-Knetlegierung                                    |