

# Kompaktzylinder ADVULQ-50-10-A-P-A - Festo 156808

Artikel-Nr. FES-156808

Hersteller Festo

EAN 4052568120610

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausführungstyp                     | einseitige Kolbenstange                          |
| Bauart                             | Kolben, Kolbenstange                             |
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                                        |
| Bohrung (mm)                       | 50.000000                                        |
| Dämpfung                           | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage                         | beliebig                                         |
| Funktion                           | doppeltwirkend                                   |
| Gewicht                            | 0.65 kg                                          |
| Hub [mm]                           | 10                                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung               |
| Medium                             | Druckluft                                        |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/8                                             |
| Positionserkennung                 | Ja                                               |
| Serie                              | ADVULQ                                           |
| Temperatur (max.)                  | 80                                               |
| Zolltarifnummer                    | 84123100                                         |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Hub [mm]             | 10                                               |
| Kolben-Durchmesser   | 50 mm                                            |
| Dämpfung             | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage           | beliebig                                         |
| Funktionsweise       | doppeltwirkend                                   |
| Kolbenstangenende    | Außengewinde                                     |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben<br>Kolbenstange                           |
| Positionserkennung   | für Näherungsschalter                            |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Varianten                                  | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck [bar]                        | 0,8 bis 10                                                 |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20 bis 80                                                 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J]        | 0,64                                                       |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 1.057                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]  | 1.178                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]             | 112                                                        |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]         | 72                                                         |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]              | 560                                                        |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]   | 16                                                         |
| Befestigungsart                            | mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör<br>wahlweise:         |
| Pneumatischer Anschluss                    | G1/8                                                       |
| Werkstoff Bundschraube                     | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Deckel                           | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen            | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                     | hochlegierter Stahl                                        |
| Werkstoff Zylinderrohr                     | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Verdrehsicherung/Führung                   | quadratische Kolbenstange                                  |