

## Kompaktzylinder AEVUZ-20-15-A-P-A - Festo 157264

Artikel-Nr. FES-157264


Hersteller Festo

EAN 4052568124731

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausführungstyp                     | einseitige Kolbenstange                          |
| Bauart                             | Kolben, Kolbenstange                             |
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                                        |
| Bohrung (mm)                       | 20.000000                                        |
| Dämpfung                           | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage                         | beliebig                                         |
| Funktion                           | einfachwirkend                                   |
| Gewicht                            | 0.21 kg                                          |
| Hub [mm]                           | 15                                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung               |
| Medium                             | Druckluft                                        |
| Pneumatischer Anschluss            | M5                                               |
| Positionserkennung                 | Ja                                               |
| Serie                              | AEVUZ                                            |
| Temperatur (max.)                  | 80                                               |
| Zolltarifnummer                    | 84123100                                         |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Hub [mm]             | 15                                               |
| Kolben-Durchmesser   | 20 mm                                            |
| Dämpfung             | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage           | beliebig                                         |
| Funktionsweise       | einfachwirkend<br>ziehend                        |
| Kolbenstangenende    | Außengewinde                                     |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben<br>Kolbenstange                           |
| Positionserkennung   | für Näherungsschalter                            |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Varianten                                 | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck [bar]                       | 1 bis 10                                                   |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                  | -20 bis 80                                                 |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J]       | 0,14                                                       |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N] | 123                                                        |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]            | 20                                                         |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]        | 23                                                         |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]             | 149                                                        |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]  | 6                                                          |
| Befestigungsart                           | mit Durchgangsbohrung<br>mit Zubehör<br>wahlweise:         |
| Pneumatischer Anschluss                   | M5                                                         |
| Werkstoff Bundschraube                    | Stahl verzinkt                                             |
| Werkstoff Deckel                          | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dynamische Dichtungen           | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Kolbenstange                    | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Zylinderrohr                    | Aluminium-Knetlegierung                                    |