

Näherungsschalter SMEO-1-LED-24-B - Festo 30459

Artikel-Nr. FES-30459

Hersteller Festo

EAN 4052568003692

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.08 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	Blockbauweise
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	± 0,1 mm
Einschaltzeit [ms]	<= 0,5 ms
Max. Ausgangsstrom [mA]	1.000
Max. Schaltleistung AC [VA]	27
Max. Schaltleistung DC [W]	27
Kurzschlussfestigkeit	nein
Überlastfestigkeit	nicht vorhanden

Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 27
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Befestigungsart	mit Zubehör
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	85
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Schutzart	IP67
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 27
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Abgangsrichtung Anschluss	längs
Kabellänge [m]	2,5
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)