

Näherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24 - Festo 161775

Artikel-Nr. FES-161775

Hersteller Festo

EAN 4052568071974

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	rund
Gewicht	0.06 kg
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Zolltarifnummer	85365019



BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	rund
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	± 0,1 mm
Einschaltzeit [ms]	<= 0,5 ms
Ausschaltzeit [ms]	0,03
Max. Ausgangsstrom [mA]	500
Max. Schaltleistung DC [W]	10

Kurzschlussfestigkeit	nein
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 30
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Werkstoff Kabelmantel	TPE-O
Befestigungsart	mit Zubehör
Produktgewicht [g]	70
Werkstoff Gehäuse	PP
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
Kabellänge [m]	2,5
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 60