

Schwenkantrieb DSM-10-240-P-FF-FW - Festo 185946

Artikel-Nr. FES-185946


Hersteller Festo

EAN 4052568146351

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Schwenkflügel
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Einbaulage	beliebig
Funktion	doppeltwirkend
Gewicht	0.29 kg
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M3
Positionserkennung	Nein
Serie	DSM
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84123900



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	10
Dämpfungswinkel [deg]	0
Einstellbereich Schwenkwinkel [deg]	0 bis 200
Schwenkwinkel [deg]	0 bis 200
Einbaulage	beliebig
Feinjustage [deg]	-5
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	ohne
Betriebsdruck [bar]	2,5 bis 8

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz]	2,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]	0,85
Zulässiges Massenträgheitsmoment [kg/m²]	0,00260
Produktgewicht [g]	250
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)