

Schwenkantrieb DSR-40-180-P - Festo 13467

Artikel-Nr. FES-13467

Hersteller Festo

EAN 4052568002558

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **8.000000**

Gewicht **2.5 kg**

Pneumatischer Anschluss **G1/4**

Zolltarifnummer **84123900**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	40
Dämpfungswinkel [deg]	0,9
Einstellbereich Schwenkwinkel [deg]	0 bis 180
Schwenkwinkel [deg]	0 bis 180
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	ohne
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 8

Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz]	3
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]	20,0
Produktgewicht [g]	2.400
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Antriebswelle	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR