

Vereinzeler HPV-22-60-A - Festo 529354

Artikel-Nr. FES-529354

Hersteller Festo

EAN 4052568163952

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Bohrung (mm)	22.000000
Gewicht	1.6 kg
Hub [mm]	60.000000
Pneumatischer Anschluss	M5
Zolltarifnummer	84798997



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Hub [mm]	60
Kolben-Durchmesser	22 mm
Max. Austauschgenauigkeit [mm]	0,3
Max. Stößelspiel Sx [mm]	0,05
Max. Stößelspiel Sz [mm]	0,03
Max. Greifbackenwinkelspiel ax [deg]	0,04
Max. Greifbackenwinkelspiel ay [deg]	0,07
Max. Greifbackenwinkelspiel az [deg]	0,120
Befestigung externe Finger	Durchgangsbohrung

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben Kolbenstange Sperrschieber verdrehgesichert
Positionserkennung	für Näherungsschalter
halber Takt [ms]	398,1
Verdrehsicherung/Führung	Vierkantführung
Zykluszeit [ms]	796,1
Betriebsdruck [bar]	3 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Max. Kraft am Finger Fz statisch [N]	180
Max. Moment am Finger Mr statisch [Nm]	9
Max. Moment am Finger Mx statisch [Nm]	9
Max. Moment am Finger My statisch [Nm]	9
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N]	180
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]	225
Max. Masse pro externem Greiffinger [g]	395
Produktgewicht [g]	1.500
Alternativanschlüsse	M5
Befestigungsart	wahlweise: Innengewinde und Zentrierhülse mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei