

## Feststellpatrone KP-32-7500 - Festo 178461

Artikel-Nr. FES-178461

Hersteller Festo

EAN 4052568144258

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Gewicht                 | 1.8 kg    |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84798997  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Einbaulage                      | beliebig                                                  |
| Klemmart mit Wirkrichtung       | beidseitig<br>Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft |
| Konstruktiver Aufbau            | Kippscheiben                                              |
| Varianten                       | einseitige Kolbenstange                                   |
| Betriebsdruck Mpa [MPa]         | <= 1 MPa                                                  |
| Betriebsdruck [bar]             | <= 10 bar                                                 |
| Lösedruck (MPa) [MPa]           | >= 0,3 MPa                                                |
| Lösedruck (bar) [bar]           | >= 3 bar                                                  |
| zu klemmendes Rundmaterial [mm] | 32                                                        |
| Betriebsmedium                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -10 bis 80                                                 |
| Statische Haltekraft [N]               | 7.500                                                      |
| Produktgewicht [g]                     | 1.600                                                      |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Feder                        | Federstahl                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium<br>eloxiert                                      |
| Werkstoff Klemmbacken                  | Messing                                                    |
| Werkstoff Kolben                       | POM                                                        |