

Mini-Schlitten SLF-6-30-P-A - Festo 170505

Artikel-Nr. FES-170505

Hersteller Festo

EAN 4052568139117

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Joch, Kolben, Kolbenstange, Schlitten, Kugel-Käfigführung
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Bohrung (mm)	6.000000
Dichtmaterial	HNBR
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktion	doppeltwirkend
Gewicht	0.15 kg
Hub [mm]	30.000000
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Ja
Serie	SLF
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Hub [mm]	30
Justierbarer Endlagenbereich/Länge [mm]	5
Kolben-Durchmesser	6 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Führung	Kugelhäufigführung
Konstruktiver Aufbau	Joch Kolben Kolbenstange Schlitten Kugel-Käufigführung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 10
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Aufprallenergie in den Endlagen [J]	0,016
Max. Kraft Fy [N]	130
Max. Kraft Fz [N]	130
Max. Moment Mx [Nm]	1,1
Max. Moment My [Nm]	1,1
Max. Moment Mz [Nm]	0,7
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N]	13
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]	17
Bewegte Masse [g]	48
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]	138
Produktgewicht [g]	100
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei