

Endlagenregler SPC11-POT-TLF - Festo 192216

Artikel-Nr. FES-192216

Hersteller Festo

EAN 4052568150853

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.41 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85371091



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61131-2 IEC 68 IEC 60529 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Druckluftaufbereitung von Festo für saubere, geregelte Druckluft und den Schutz nachgelagerter Komponenten. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Datensicherung	Flash Speicher
Steuersignale	Ausgang Error-Ready Ausgang Position 1/2/3/4 Eingang Position 1/2/3/4 Eingang Remote/Teach/Links/Rechts
Anzeige	3stellig Farbe Rot Siebensegmentanzeige
Bedienelemente	3 Tasten Folientastatur
Absicherung Ausgänge	elektronisch max. Auslösestrom 500 mA über Summe aller Ausgänge
Anzahl digitale Ausgänge	5
Anzahl digitale Eingänge	8
Ausführung Ausgänge	keine galvanische Trennung nach IEC 61131-2 positive Logik (PNP)

Ausführung Eingänge	keine galvanische Trennung nach IEC 61131-2 positive Logik (PNP)
Entprellzeit Eingänge [ms]	20
Max. Stromaufnahme mit Proportionalventil [A]	1,1
Max. Stromaufnahme ohne Proportionalventil [mA]	70
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Stromaufnahme Eingang [mA]	4
Strombelastbarkeit pro Ausgang [mA]	100
Zulässige Spannungsschwankungen	± 25 %
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 1
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Produktgewicht [g]	400
Elektrische Anschlussart	SUB-D 15-polig Stecker
Elektrischer Anschluss Proportionalventil	7-polig
Elektrischer Anschluss Wegmesssystem	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Kabellänge [m]	0,3