

Kugelhahn VAPB-2 1/2-F-25-F07 - Festo 534310

Artikel-Nr. FES-534310

Hersteller Festo

EAN 4052568168001

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtmaterial	HNBR, PTFE
Einbaulage	beliebig
Gewicht	3.3 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft, Wasser
Nenndruck PN [bar]	25
Nennweite DN [mm]	63
Norm	ISO 5211
Positionserkennung	Nein
Serie	VAPB
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	84818081



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp2 1/2
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild	F07
Nennweite DN	63
Strömungsrichtung	reversibel

Nenndruck Armatur	25
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN [Nm]	45,0
Losbrechmoment bei Druckdifferenz 10 bar [Nm]	33,0
Basierend auf Norm	ISO 5211
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten Wasser
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 150
Durchfluss Kv [m³/h]	535,0
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	CW617N
Werkstoff Dichtungen	HNBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing hartverchromt
Werkstoffnummer Kugel	CW617N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	CW614N
Produktgewicht [g]	3.100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie