

Stoßdämpfer YSR-16-20-C - Festo 34573

Artikel-Nr. FES-34573

Hersteller Festo

EAN 4052568010041

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.19 kg
Hub [mm]	20.000000
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	16
Hub [mm]	20
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3
Rückstellzeit kurz [s]	0,3
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	20
Max. Anschlagkraft [N]	2.000

Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	30,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	64.000
Max. Restenergie [J]	0,160
Rückstellkraft [N]	6,0
Produktgewicht [g]	185
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl