

Stoßdämpfer YSR-20-25-C - Festo 34574

Artikel-Nr. FES-34574

Hersteller Festo

EAN 4052568010058

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.32 kg
Hub [mm]	25.000000
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	20
Hub [mm]	25
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3
Rückstellzeit kurz [s]	0,3
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	25
Max. Anschlagkraft [N]	3.000

Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	60,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	92.000
Max. Restenergie [J]	0,320
Rückstellkraft [N]	10,0
Produktgewicht [g]	318
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl