

Stoßdämpfer YSR-25-40-C - Festo 160273

Artikel-Nr. FES-160273

Hersteller Festo

EAN 4052568128296

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.6 kg
Hub [mm]	40.000000
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	25
Hub [mm]	40
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3
Rückstellzeit kurz [s]	0,4
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	40
Max. Anschlagkraft [N]	4.000

Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	160,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	150.000
Max. Restenergie [J]	0,800
Rückstellkraft [N]	14,0
Produktgewicht [g]	600
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl