

Stoßdämpfer YSR-32-60-C - Festo 160274

Artikel-Nr. FES-160274

Hersteller Festo

EAN 4052568128302

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.3 kg
Hub [mm]	60.000000
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	32
Hub [mm]	60
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3
Rückstellzeit kurz [s]	0,5
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	60
Max. Anschlagkraft [N]	6.000

Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	380,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	220.000
Max. Restenergie [J]	2,000
Rückstellkraft [N]	20,0
Produktgewicht [g]	1.220
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl