

Stoßdämpfer YSR-4-4-C - Festo 540060

Artikel-Nr. FES-540060

Hersteller Festo

EAN 4052568178376

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial	NBR
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Funktion	drückend
Gewicht	0.0089 kg
Hub [mm]	4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	YSR
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Edelstahl
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	4
Hub [mm]	4
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	2
Rückstellzeit kurz [s]	0,2
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	4
Max. Anschlagkraft [N]	100
Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	0,6

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	5.600
Max. Restenergie [J]	0,006
Rückstellkraft [N]	0,7
Produktgewicht [g]	5
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl