

Stoßdämpfer YSR-7-5-C - Festo 160272

Artikel-Nr. FES-160272

Hersteller Festo

EAN 4052568012205

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.019 kg
Hub [mm]	5.000000
Werkstoff	Edelstahl
Zolltarifnummer	84879059



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	7
Hub [mm]	5
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit [m/s]	3
Rückstellzeit kurz [s]	0,2
Rückstellzeit lang [s]	1
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Dämpfungslänge [mm]	5
Max. Anschlagkraft [N]	300

Max. Energieaufnahme pro Hub [J]	2,0
Max. Energieaufnahme pro Stunde [J]	12.000
Max. Restenergie [J]	0,010
Rückstellkraft [N]	1,2
Produktgewicht [g]	16
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl