

Vakuumsauger ESS-30-GT-M6 - Festo

525968

Artikel-Nr. FES-525968 **Hersteller** Festo
Hersteller-Nr. ESS-30-GT-M6 **EAN** 4052568046668

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Betriebsdruck max [bar] | -0.950000 |
| Gewicht | 0.012 kg |
| Zolltarifnummer | 84799070 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R [mm] | 26 |
| Nennweite [mm] | 2,5 |
| Sauger-Durchmesser [mm] | 30 |
| Sauger-Volumen [cm ³] | 2,400 |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 4 |
| Saugerform | rund tief |
| Betriebsdruck [bar] | -0,95 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | -0,7 |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 80 |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 36,00 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 13,0 |
| Produktgewicht [g] | 12,0 |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | M6 |
| Farbe | rotbraun |
| Shore-Härte | 72 ± 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | Vulkollan® |
| Höhenausgleich Saugerhalter [mm] | 3,5 |