

Vakuumsauger ESS-40-BT-G1/4-I - Festo 525991

Artikel-Nr. FES-525991

Hersteller Festo

EAN 4052568083229

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **-0.950000**

Gewicht **0.028 kg**

Zolltarifnummer **84799070**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	35
Nennweite [mm]	2,5
Sauger-Durchmesser [mm]	40
Sauger-Volumen [cm³]	9,800
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	59,00
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	22,0
Produktgewicht [g]	19,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	 rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	9,0