

# Vakuumsauger ESS-50-BT-G1/4 - Festo


## 525996

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FES-525996</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Festo</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>ESS-50-BT-G1/4</b>	<b>EAN</b>	<b>4052568083274</b>

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>-0.950000</b>
Gewicht	<b>0.026 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84799070</b>



### NORMEN & KONFORMITÄT

**ISO 8573-1:2010**

### BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	40
Nennweite [mm]	2,5
Sauger-Durchmesser [mm]	50
Sauger-Volumen [cm <sup>3</sup> ]	17,600
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	100,00
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	39,0

Produktgewicht [g]	26,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	<span class="farbe" style="background-color:#E63312"></span> rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	10,0