

Vakuumsauger ESS-50-GT-M10 - Festo 525977

Artikel-Nr. FES-525977

Hersteller Festo

EAN 4052568046750


Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] -0.950000

Gewicht 0.026 kg

Zolltarifnummer 84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	40
Nennweite [mm]	2,5
Sauger-Durchmesser [mm]	50
Sauger-Volumen [cm³]	11,200
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	97,00
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	30,0
Produktgewicht [g]	18,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	 rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	8,0