

Vakuumsauger ESS-60-SU - Festo 189315

Artikel-Nr. FES-189315

Hersteller Festo

EAN 4052568042271

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Gewicht 0.055 kg

Zolltarifnummer 84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	350
Nennweite [mm]	6,0
Sauger-Durchmesser [mm]	60
Sauger-Volumen [cm³]	3,953
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	166,10
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	151,0
Produktgewicht [g]	49,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	 blau
Shore-Härte	60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Stahl vernickelt Alu-Knetlegierung vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR