

## Vakuumsauger ESS-6X10-ON - Festo 189410

Artikel-Nr. FES-189410

Hersteller Festo

EAN 4052568042684

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Gewicht 0.0029 kg

Zolltarifnummer 84799070



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennweite [mm]                     | 2,5                                                         |
| Sauger-Volumen [cm <sup>3</sup> ]  | 0,106                                                       |
| Anschlusslage                      | oben                                                        |
| Einbaulage                         | beliebig                                                    |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 4                                                     |
| Saugerform                         | oval, flach                                                 |
| Betriebsdruck [bar]                | 0 bis 0,95                                                  |
| Nennbetriebsdruck [bar]            | -0,7                                                        |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]                       | -10 bis 70                                                           |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]           | 2,90                                                                 |
| Produktgewicht [g]                             | 2,0                                                                  |
| Befestigungsart                                | über Vakuumanschluss                                                 |
| Vakuumanschluss                                | M6                                                                   |
| Farbe                                          | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> schwarz |
| Shore-Härte                                    | 50 ± 5                                                               |
| Werkstoffhinweis                               | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                                |
| Werkstoff Sauger                               | NBR                                                                  |
| Sauger-Größe                                   | 6x10 mm                                                              |
| Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck [N] | 7,5                                                                  |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck [N]   | 12,0                                                                 |