

# Vakuumsauger ESS-8-SF - Festo 189282

Artikel-Nr. FES-189282

Hersteller Festo

EAN 4052568041991

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Gewicht 0.003 kg

Zolltarifnummer 84799070



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Min. Werkstückradius R [mm]    | 20         |
| Nennweite [mm]                 | 2,0        |
| Sauger-Durchmesser [mm]        | 8          |
| Sauger-Volumen [cm³]           | 0,030      |
| Abwurfimpulstauglichkeit [bar] | <= 4 bar   |
| Anschlusslage                  | oben       |
| Einbaulage                     | beliebig   |
| Zuordnung Saugerhalter         | Größe 2    |
| Saugerform                     | rund flach |
| Betriebsdruck [bar]            | 0 bis 0,95 |
| Nennbetriebsdruck [bar]        | -0,7       |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                       | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK   | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| Lebensmitteltauglichkeit             | siehe erweiterte Werkstoffinformation                             |
| Umgebungstemperatur [°C]             | -10 bis 200                                                       |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 2,30                                                              |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]  | 3,5                                                               |
| Produktgewicht [g]                   | 0,2                                                               |
| Befestigungsart                      | über Vakuumanschluss                                              |
| Vakuumanschluss                      | Innendurchmesser 4 mm                                             |
| Farbe                                | <span class="farbe" style="background-color:#C6C6C6"></span> grau |
| Shore-Härte                          | 60 ± 5                                                            |
| Werkstoff Einschraubzapfen           | Messing vernickelt                                                |
| Werkstoffhinweis                     | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                             |
| Werkstoff Sauger                     | FPM                                                               |