

## Vakuumsaugnapf ESV-40-SS - Festo 190991

Artikel-Nr. FES-190991

Hersteller Festo

EAN 4052568043209

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Gewicht         | 0.0086 kg |
| Zolltarifnummer | 84799070  |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sauger-Durchmesser [mm]              | 40                                                          |
| Sauger-Volumen [cm <sup>3</sup> ]    | 1,566                                                       |
| Anschlusslage                        | oben                                                        |
| Einbaulage                           | beliebig                                                    |
| Saugerform                           | rund flach                                                  |
| Betriebsmedium                       | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lebensmitteltauglichkeit             | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur [°C]             | -30 bis 180                                                 |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 69,6                                                        |
| Produktgewicht [g]                   | 7,4                                                         |
| Farbe                                | transparent                                                 |

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Shore-Härte                 | 50 ± 5                                                                 |
| Werkstoffhinweis            | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Sauger            | VMQ (Silikon)                                                          |
| Min. Werkstückradius R [mm] | 230                                                                    |