

## Vakuumsaugnapf ESV-50-GT - Festo 526002

Artikel-Nr. FES-526002

Hersteller Festo

EAN 4052568046804

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] -0.950000

Gewicht 0.013 kg

Zolltarifnummer 84799070



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sauger-Durchmesser [mm]              | 50                                                                    |
| Sauger-Volumen [cm <sup>3</sup> ]    | 11,200                                                                |
| Einbaulage                           | beliebig                                                              |
| Saugerform                           | rund tief                                                             |
| Betriebsmedium                       | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Umgebungstemperatur [°C]             | -10 bis 80                                                            |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 97,0                                                                  |
| Produktgewicht [g]                   | 9,2                                                                   |
| Farbe                                | <span class="farbe" style="background-color:#E63312"></span> rotbraun |
| Shore-Härte                          | 72 ± 5                                                                |
| Werkstoffhinweis                     | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                                 |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff Sauger                    | Vulkollan®           |
| Min. Werkstückradius R [mm]         | 40                   |
| Höhenausgleich Saugerhalter [mm]    | 8,0                  |
| Konstruktiver Aufbau                | rund, Glockenform    |
| Betriebsdruck [bar]                 | -0,95                |
| Nennbetriebsdruck [bar]             | -0,7                 |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum [N]     | 97                   |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N] | 30                   |
| Befestigungsart                     | über Vakuumanschluss |