

Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN - Festo 537813

Artikel-Nr. FES-537813

Hersteller Festo

EAN 4052568015947

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-1.000000
Gewicht	0.13 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Zolltarifnummer	90262040



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 837-1 ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nenngröße Manometer	63
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm	DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar] [bar]	-1
Anzeigebereich [inHg]	-30
Skala	bar (außen) Doppelskala inch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck [bar]	-1
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Faktor Dauerbelastung	0.75
Faktor Wechselbelastung	0.66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	121
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA