

Vakuumfilter VAF-PK-3 - Festo 535883

Artikel-Nr. FES-535883

Hersteller Festo

EAN 4052568049072

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Gewicht	0.0053 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84213925



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	2,0
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit [µm]	50
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar [l/min]	50,8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Produktgewicht [g]	4
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-3 mit Überwurfmutter

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PA Gewebe
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit [bar]	<= 8 bar