

Vakuumfilter VAF-PK-6 - Festo 160239

Artikel-Nr. FES-160239

Hersteller Festo

EAN 4052568035488

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit [µm]	50
Gewicht	0.012 kg
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	4,6
Positionserkennung	Nein
Serie	VAF
Temperatur (max.)	40
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84213925



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite [mm]	4,6
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit [µm]	50
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar [l/min]	210,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Produktgewicht [g]	10
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-6 mit Überwurfmutter

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	PA Gewebe
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit [bar]	<= 8 bar