

Pe-Wandler VPE-1/8-SW - Festo 12593

Artikel-Nr. FES-12593

Hersteller Festo

EAN 4052568112042

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Gewicht	0.046 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Schutzart	IP67
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	85365080



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Zulassung	CCC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Schaltelementfunktion	Wechsler

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Schaltfrequenz [Hz]	1
Mindestlaststrom	100
Elektrischer Anschluss	3 Anschlusslitzen
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Gehäuse	PA POM Stahl VMQ (Silikon)
Werkstoff Schaltkontakt	 silber
Schutzart	IP67
Druckmessbereich [bar]	-1
Einschaltpunkt [bar]	-0,2500
Ausschaltpunkt [bar]	<= 0,1 bar
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 250
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 250
Kabellänge [m]	0,50
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Elektrischer Anschluss	verzinnt
Werkstoff Membran	CR