

Hubreduzierung HGPL-HR-25 - Festo 539093

Artikel-Nr. FES-539093

Hersteller Festo

EAN 4052568176792

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.165 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	HGPL
Temperatur (max.)	60
Zolltarifnummer	76169990



BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Justierbarer Endlagenbereich/Länge [mm]	40
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Produktgewicht [g]	150
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung