

Handlingmodul HSP-12-AS-SD - Festo 533606

Artikel-Nr. FES-533606

Hersteller Festo

EAN 4052568167615

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

3 kg

Zolltarifnummer

84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	12
Y-Hub [mm]	52 bis 68
Z-Hub [mm]	20 bis 30
Z-Hub Arbeitshub [mm]	15
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig weiche Kennlinie
Einbaulage	Führungsschiene senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Antriebsschaft Kreuzführung zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung	Kreuzführung
Min. Taktzeit [s]	0,6

Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Max. Moment Mx dynamisch [Nm]	1,1
Max. Moment Mx statisch [Nm]	5
Max. Moment My dynamisch [Nm]	1,1
Max. Moment My statisch [Nm]	5
Max. Moment Mz dynamisch [Nm]	1,1
Max. Moment Mz statisch [Nm]	5
Maximale Nutzlast [kg]	0,5
Theoretische Kraft bei 6 bar [N]	40
Produktgewicht [g]	2.500
Befestigung Front Unit	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Nutensteinen
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung	Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile	Aluminium-Knetlegierung
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft [Nm]	1,25
Max. Axialkraft am Antriebsschaft [N]	18
Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N]	45