

Handlingmodul HSP-16-AS-SD - Festo 533614

Artikel-Nr. FES-533614

Hersteller Festo

EAN 4052568167691

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 6 kg

Zolltarifnummer 84799070



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	16
Y-Hub [mm]	90 bis 110
Z-Hub [mm]	35 bis 50
Z-Hub Arbeitshub [mm]	20
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig weiche Kennlinie
Einbaulage	Führungsschiene senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Antriebsschaft Kreuzführung zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung	Kreuzführung
Min. Taktzeit [s]	0,8

Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Max. Moment Mx dynamisch [Nm]	2,4
Max. Moment Mx statisch [Nm]	10
Max. Moment My dynamisch [Nm]	2,4
Max. Moment My statisch [Nm]	10
Max. Moment Mz dynamisch [Nm]	2,4
Max. Moment Mz statisch [Nm]	10
Maximale Nutzlast [kg]	1,0
Theoretische Kraft bei 6 bar [N]	50
Produktgewicht [g]	4.300
Befestigung Front Unit	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Nutensteinen
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung	Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile	Aluminium-Knetlegierung
Max. Antriebsmoment am Antriebsschaft [Nm]	2,50
Max. Axialkraft am Antriebsschaft [N]	30
Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N]	75