

Steckdosenleitung KMEB-2-230-2,5 - Festo 174846

Artikel-Nr. FES-174846

Hersteller Festo

EAN 4052568037604

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.15 kg
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	KMEB
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	POM
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	200
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	6,2
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Nennbetriebsspannung AC [V]	230
Werkstoffhinweis	RoHS konform