

Steckdosenleitung KMF-1-230AC-2.5 - Festo 30936

Artikel-Nr. FES-30936

Hersteller Festo

EAN 4052568022822

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.175 kg

Schutzart IP67

Werkstoff POM

Zolltarifnummer 85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	170
Elektrischer Anschluss	Dose
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	6
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze
Nennbetriebsspannung AC [V]	230