

Magnetspule MSFG-24/42-50/60-DS - Festo 13264

Artikel-Nr. FES-13264

Hersteller Festo

EAN 4052568065997

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.085 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA 24 V DC: 4,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	55
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}	0.7
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige	nein
Zulässige Frequenzschwankungen	± 5 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl