

Magnetspule MSFG-24/42-50/60-DS-OD - Festo 34412

Artikel-Nr. FES-34412

Hersteller Festo

EAN 4052568009779

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.06 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA 24 V DC: 4,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	55
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7
Schaltstellungsanzeige	nein
Zulässige Frequenzschwankungen	$\pm 5 \%$
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl