

Magnetspule MSFW-110-50/60-EX - Festo 536933

Artikel-Nr. FES-536933

Hersteller Festo

EAN 4052568049126

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.085 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85059029



BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +40°C
Schutzart	IP65
Produktgewicht [g]	55

Elektrischer Anschluss	3-polig Steckerfahnen für MSSD-F
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Min. Anzugszeit [ms]	10
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}	0.7
Zulässige Frequenzschwankungen	± 5 %