

Magnetspule MSFW-110-50/60-OD - Festo 34420

Artikel-Nr. FES-34420

Hersteller Festo

EAN 4052568009786

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.05 kg
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	MSFW
Temperatur (max.)	40
Zolltarifnummer	85059029



BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	55
Elektrischer Anschluss	3-polig Steckerfahnen für MSSD-F
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}	0.7

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige	nein
Zulässige Frequenzschwankungen	$\pm 5 \%$
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl