

Magnetspule MSN1W-110AC-OD - Festo 123061

Artikel-Nr. FES-123061

Hersteller Festo

EAN 4052568023522

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.09 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 50
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Produktgewicht [g]	80

Elektrischer Anschluss	3-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	geklemmt mit Zubehör mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie