

Magnetspule MSN1W-230AC-OD - Festo 123062

Artikel-Nr. FES-123062

Hersteller Festo

EAN 4052568023539

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.09 kg
Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 50
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Produktgewicht [g]	80
Elektrischer Anschluss	3-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803

Befestigungsart	geklemmt mit Zubehör mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie