

Magnetspule MSN1W-24AC/12DC - Festo 170152

Artikel-Nr. FES-170152

Hersteller Festo

EAN 4052568037321

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.095 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA 24 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 12 V DC: 5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz $\pm 10\%$ bei 60Hz -10...+20 %
Mediumtemperatur [°C]	-10 bis 50
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Produktgewicht [g]	80
Elektrischer Anschluss	3-polig clipbar Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor $\cos \{\phi\}$	0.7