

Steckdose MSSD-EB - Festo 151687

Artikel-Nr. FES-151687

Hersteller Festo

EAN 4052568010720

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.013 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529 EN 175301-803 DIN EN 175301-803 DIN EN 61984

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	11
Kabelverschraubung	Pg7
Kabeldurchmesser [mm]	6 bis 8
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,75
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur [°C]	-45 bis 90
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Dichtungen	NBR
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803 viereckige Bauform MSEB viereckige Bauform MSN2 nach DIN EN 61984
Nennbetriebsspannung DC [V]	300
Nennbetriebsspannung AC [V]	250
Strombelastbarkeit [A]	6,00
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	7,5
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	<= 0,75 mm²
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie