

Steckdose MSSD-EB-M12-MONO - Festo 188024

Artikel-Nr. FES-188024

Hersteller Festo

EAN 4052568006624

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.014 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61984, EN 61076-2-101, EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	MSSD
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 1	Dose, nach EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gerade, M12x1, 2-polig, A-codiert
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 bis 24
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 bis 24
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
Verschmutzungsgrad	3
Strombelastbarkeit [A]	0,12
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Basierend auf Norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Schaltstellungsanzeige	LED