

Magnetventil JMFH-5-1/2-EX - Festo 535914

Artikel-Nr. FES-535914

Hersteller Festo

EAN 4052568169640

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Teller-Sitz
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	elektrisch
Dichtmaterial	NBR, TPE-U(PU)
Durchfluss [l/min]	4500
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Funktion	5/2 bistabil
Gewicht	1.1 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	14
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	JMFH
Temperatur (max.)	40
Werkstoff	Aluminium
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Baubreite [mm]	52,0
Normalnenndurchfluss [l/min]	4.500
Betriebsdruck [bar]	2 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Nennweite [mm]	14
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überdeckung	negative Überdeckung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 40
Steuermedium	L12
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	1.210
Elektrischer Anschluss	über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung wahlweise: auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Rastermaß [mm]	69
Handhilfsbetätigung	rastend
b-Wert	0.3
Max. Schaltfrequenz [Hz]	25
Schaltzeit um [ms]	20
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Schutzart	IP65
C-Wert [l/sbar]	19,50
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [µs]	2.200
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [µs]	3.700
SpulenKennwerte	Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen

Anschluss Steuerabluft 82	M5
Anschluss Steuerabluft 84	M5
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex h IIIC T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +40°C
Anschluss Atmungsöffnung	M5