

Stecker FBS-M12-5GS-PG9 - Festo 175380

Artikel-Nr. FES-175380

Hersteller Festo

EAN 4052568075026

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.025 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	23,5
Elektrischer Anschluss	M12x1 5-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich AC [V]	$\leq 60\text{ V}$
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5
Kabelverschraubung	Pg9

Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	6 bis 8
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,75
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Messing vernickelt und vergoldet