

Steckdose FBSD-GD-9 - Festo 18495

Artikel-Nr. FES-18495

Hersteller Festo

EAN 4052568002947

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.026 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61984, EN 61076-2-101
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Serie	FBSD
Temperatur (max.)	85
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	29
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Dose gerade / Schraubklemme Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Betriebsspannungsbereich DC [V]	<= 250 V
Betriebsspannungsbereich AC [V]	<= 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Kabelverschraubung	Pg9

Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	8 bis 9,5
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,75
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Bronze Weissbronze beschichtet