

## Anschlussleitung KMP4-25P-10-PUR - Festo 193019

Artikel-Nr. FES-193019

Hersteller Festo

EAN 4052568153267

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gewicht         | 1.4 kg        |
| Schutzart       | IP65          |
| Werkstoff       | Polyamid (PA) |
| Zolltarifnummer | 85444290      |



### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Produktgewicht [g]              | 1.617                      |
| Betriebsspannungsbereich DC [V] | 0 bis 30                   |
| Kabellänge [m]                  | 10,0                       |
| Kabeldurchmesser [mm]           | 9,80                       |
| Kabelaufbau                     | 25x0,25                    |
| Schutzart                       | IP65                       |
| Umgebungstemperatur [°C]        | -40 bis 70                 |
| Werkstoff Kabelmantel           | TPE-U(PUR)                 |
| Werkstoff Gehäuse               | PA                         |
| Werkstoff Steckkontakte         | Kupfer-Legierung vergoldet |
| Basierend auf Norm              | DIN 41652                  |
| Leistungsbezeichnung            | mit Zubehör                |
| Anschlusshäufigkeit             | 50                         |

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion                      | Feldgeräteseite                                                                   |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform                       | eckig                                                                             |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart                  | Dose                                                                              |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang                   | gewinkelt                                                                         |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik              | Sub-D                                                                             |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern             | 25                                                                                |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern            | 25                                                                                |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart               | 2x Schraube M3                                                                    |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion                      | Steuerungsseite                                                                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart                  | Kabel                                                                             |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik              | offenes Ende                                                                      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern             | 25                                                                                |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern            | 25                                                                                |
| Nennbetriebsspannung DC [V]                             | 24                                                                                |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A]                         | 3,0                                                                               |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV]                            | 1                                                                                 |
| Leitungseigenschaft                                     | schleppkettentauglich                                                             |
| Prüfbedingungen Leitung                                 | Prüfbedingungen auf Anfrage                                                       |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]                  | >= 31 mm                                                                          |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]             | >= 51 mm                                                                          |
| Toleranz Kabeldurchmesser                               | ± 0,4 mm                                                                          |
| Leiter-Nennquerschnitt [mm²]                            | 0,25                                                                              |
| Aderenden                                               | stumpf abgeschnitten                                                              |
| Hinweis zur Schutzart                                   | in montiertem Zustand                                                             |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C] | -40 bis 70                                                                        |
| Lagertemperatur [°C]                                    | -25 bis 75                                                                        |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)                | nach EU-RoHS-RL                                                                   |
| Werkstoffhinweis                                        | RoHS konform                                                                      |
| Verschmutzungsgrad                                      | 3                                                                                 |
| Farbe Kabelmantel                                       | <span class="farbe" style="background-color:#C6C6C6">&lt;/span&gt; grau</span>    |
| Werkstoff Dichtungen                                    | NBR                                                                               |
| Farbe Gehäuse                                           | <span class="farbe" style="background-color:#000000">&lt;/span&gt; schwarz</span> |